

1. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.

Projektowane obiekty małej architektury to:

- 5 ławek zlokalizowanych z tyłu budynku, na tarasach, z wbudowanymi donicami (rys. ławka nr 1),
- 6 ławek zlokalizowanych od frontu budynku, na tarasach, z wbudowanymi donicami (rys. ławka nr 1),
- 1 ławka przed wejściem (rys. ławka nr 1).

Ławki o wysokości 102cm i szerokości 51cm. Projektuje się je z cegły klinkierowej pełnej, murowane na zaprawie przeznaczonych do murowania klinkieru. Fugi wykonać z zaprawy przeznaczonych do fugowania klinkieru.

Siedziska oraz oparcia wykonać z listew drewnianych 9,8 x 4 cm, przymocowanych do profili zamkniętych prostokątnych 60x30x4 mm. Stalowe profile są przytwierdzone do zakotwionych w fundamencie prętów gwintowanych \varnothing 10 mm.

Elementy stalowe i drewniane zabezpieczyć odpowiednią powłoką malarską dedykowaną dla danego materiału.

Pod każdą ławką projektuje się fundament do głębokości 1,00 m poniżej poziomu terenu.

Projektuje się poziomą izolację przeciwwilgociową z papy.

Sieradz, wrzesień 2020 r.